

ES Prohlášení o shodě

podle §5 Nařízení vlády č.190/2002 Sb. v platném znění (89/106/ES)



Vydáno k výrobku :

Sekční garážová a průmyslová vrata

1) My : KRUŽÍK s.r.o., Veleslavínova 2357, 767 01 Kroměříž, Česká republika

tímto prohlašujeme,
že následné označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády a směrnic EU. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Název : Sekční garážová a průmyslová vrata

Typ : SAFE, BASE, FLAT, LINE, PLUS
BASE+, BASE+ALU, ALU+Výrobce : KRUŽÍK s.r.o.
Veleslavínova 2357
767 01 Kroměříž
Česká republikaPopis a účel použití : sekční vrata typu SAFE, BASE, FLAT, LINE a PLUS jsou určena k uzavírání garážových objektů privátního rázu s odpovídající frekvencí otevírání a zavírání;
sekční vrata typu BASE+, BASE+ALU a ALU+ jsou určena k uzavírání objektů komerčního rázu s odpovídající frekvencí otevírání a zavírání.Příslušná nařízení a směrnice : Nařízení vlády č.190/2002 Sb.
Směrnice 89/106/ES Rady Evropského společenství ve znění směrnice 93/68/ESPro vrata s pohonem navíc:
Směrnice 2006/42/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES
Použité harmonizované normy, národní normy a technické specifikace :
ČSN EN 13241-1 + A1.

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný.

Při posuzování shody bylo postupováno dle § 12, odst. 3b) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

2) Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s :

TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
IČO 63987121, notifikovaná osoba č.1017,

Protokoly o zkoušce typu výrobku :

SAFE, BASE, FLAT, LINE - č.1017-CPD-286/05/02/05/0
PLUS: č.1017-CPD-06.610.169, 1017-CPD-06.610.170
BASE+, BASE+ALU, ALU+ - č.1017-CPD-287/05/02/05/0
BASE+ : N°.1017-CPD-05.524.228

Inspekční zpráva :

vrata typu SAFE, BASE, LINE, FLAT dodávaná společně s pohonem SPIN SN 6011 byla posouzena Inspekční zprávou č.6/BT/IZ/B ze dne 13.1.2006

vrata typu SAFE, BASE, LINE, FLAT dodávaná společně s pohonem Comfort 211, 220, 252, 250 byla posouzena Inspekční zprávou č.1276/90/05/BT/IZ/B ze dne 1.9.2005

vrata typu SAFE, BASE, LINE, FLAT dodávaná společně s pohonem Doormatic 800N, 1000N byla posouzena Inspekční zprávou č.1214/90/09/BT/IZ/B ze dne 27.7.2009

vrata typu SAFE, BASE, LINE, FLAT dodávaná společně s pohonem Marantec GDO 500 byla posouzena Inspekční zprávou č.606/90/10/BT/IZ/B ze dne 26.3.2010

vrata typu PLUS dodávaná společně s pohonem Marantec Comfort 260 a Doormatic 800 byla posouzena Inspekční zprávou č.06.618.355 ze dne 26.6.2013.

Inspekční zpráva :

vrata typu BASE+, BASE+ALU, ALU+ dodávaná společně s pohonem Mtec typ SD 037-24 byla posouzena Inspekční zprávou č.2120/90/05/BT/IZ/B ze dne 30.11.2005

vrata typu BASE+, BASE+ALU, ALU+ dodávaná společně s pohonem MFZ typ STA 1-10-24 byla posouzena Inspekční zprávou č.257/90/07/BT/IZ/B ze dne 20.2.2007

Door type BASE+ dodávaná společně s pohonem GfA SE 9.24-25,40 byla posouzena Inspekční zprávou č.05.530.203 ze dne 12.1.2012.



Martin Vymazal, Technický ředitel

Kružík s.r.o.
30.06.2013