

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/HO-P-PE96/01-2026



Výrobek:

Hliníková okna, systém PONZIO PE 96

Typové označení:

HO-P-PE96

Zamýšlené použití:

Okna jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

**PRAMOS, a.s.
Brněnská 577, 691 76, Šitbořice
Česká republika
IČ: 63479087**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006 + A2:2016**

Posuzování a ověřování vlastností:

Oznámený subjekt (European Notified Body) č. 1488 – Instytut Techniki Budowlanej, Varšava, ul. Filtrowa 1, pracoviště Zkušebna stavebních výrobků ul. Ksawerów 21 zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol zkoušky a posouzení výrobku

Č. LZE00-01561/17/R99NZE – EN dne 28. 12. 2017.

Další uvedené údaje jsou převzaté z doplňujících zkušebních a výpočtových protokolů a dokumentace dodavatele profilového systému PONZIO Polska Sp. z o.o.

Vlastnosti jsou uvedeny dle typů v tabulkách na následujících stranách

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/HO-P-PE96/01-2026



Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 – Hliníková okna a balkónové dveře jednokřídlé, otvíravé, otvíravě-sklopné

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem zkušební tlak	Třída 5		EN 14351-1+A2:2016
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu	Třída C		EN 14351-1+A2:2016
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E1950		EN 14351-1+A2:2016
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A2:2016
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A2:2016
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		EN 14351-1+A2:2016
Akustické vlastnosti posouzení provedeno na základě příloha B – „Stanovení zvukové izolace“ normy ČSN EN 14 351-1+A2, tab. B.1 * akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle hodnoty použitého zasklení R_w IGU (první sloupec tabulky)	R_w IGU (dB)	R_w (dB)	EN 14351-1+A2:2016
	32	34	
	34	35	
	36	36	
	38	37	
	40	38	
Součinitel prostupu tepla Vypočtené hodnoty platí pro systém PONZIO PE 96. 1. hodnota platí pro okna při použití skla s rámečkem Chromatech plus – Ψ 0,060 2. hodnota: Chromatech ultra F – Ψ 0,043 3. hodnota: SWISSPACER Ultimate – Ψ 0,031 Platí pro skla s U_g 0,6 až 0,4	$U_g = 0,6$	0,87; 0,83; 0,80 W/(m ² .K)	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,81; 0,77; 0,74 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,4$	0,68	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6$	0,50	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,47	
	$U_g = 0,4$	0,43	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,6$	0,71	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,68	
	$U_g = 0,4$	0,65	
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A2:2016

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/HO-P-PE96/01-2026



Vlastnosti výrobku:

Tabulka 2 – Hliníková okna a balkónové dveře dvoukřídlé, otvíravé, otvíravě-sklopné

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem zkušební tlak	Třída 5		EN 14351-1+A2:2016
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu	Třída C		EN 14351-1+A2:2016
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E1050		EN 14351-1+A2:2016
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A2:2016
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A2:2016
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		EN 14351-1+A2:2016
Akustické vlastnosti posouzení provedeno na základě příloha B – „Stanovení zvukové izolace“ normy ČSN EN 14 351-1+A2, tab. B.1 * akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle hodnoty použitého zasklení R_w IGU (první sloupec tabulky)	R_w IGU (dB)	R_w (dB)	EN 14351-1+A2:2016
	32	34	
	34	35	
	36	36	
	38	37	
Součinitel prostupu tepla Vypočtené hodnoty platí pro systém PONZIO PE 96. 1. hodnota platí pro okna při použití skla s rámečkem Chromatech plus – Ψ 0,060 2. hodnota: Chromatech ultra F – Ψ 0,043 3. hodnota: SWISSPACER Ultimate – Ψ 0,031 Platí pro skla s U_g 0,6 až 0,4	$U_g = 0,6$	0,87; 0,83; 0,80 W/(m ² .K)	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,81; 0,77; 0,74 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,4$	0,68	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6$	0,50	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,47	
	$U_g = 0,4$	0,43	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,6$	0,71	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,68	
	$U_g = 0,4$	0,65	
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A2:2016

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/HO-P-PE96/01-2026



Vlastnosti výrobku:

Tabulka 3 – Hliníková okna jednodílná s fixním zasklením

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem zkušební tlak	Třída 5		EN 14351-1+A2:2016
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu	Třída C		EN 14351-1+A2:2016
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E1950		EN 14351-1+A2:2016
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A2:2016
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A2:2016
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		EN 14351-1+A2:2016
Akustické vlastnosti posouzení provedeno na základě příloha B – „Stanovení zvukové izolace“ normy ČSN EN 14 351-1+A2, tab. B.1 * akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle hodnoty použitého zasklení R_w IGU (první sloupec tabulky)	R_w IGU (dB)	R_w (dB)	EN 14351-1+A2:2016
	32	34	
	34	35	
	36	36	
	38	37	
Součinitel prostupu tepla Vypočtené hodnoty platí pro systém PONZIO PE 96. 1. hodnota platí pro okna při použití skla s rámečkem Chromatech plus – Ψ 0,060 2. hodnota: Chromatech ultra F – Ψ 0,043 3. hodnota: SWISSPACER Ultimate – Ψ 0,031 Platí pro skla s U_g 0,6 až 0,4	$U_g = 0,6$	0,81, 0,76, 0,73 W/(m ² .K)	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,73, 0,69, 0,66 W/(m ² .K)	
	$U_g = 0,4$	0,58	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6$	0,50	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,47	
	$U_g = 0,4$	0,43	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,6$	0,71	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,68	
	$U_g = 0,4$	0,65	
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A2:2016

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/HO-P-PE96/01-2026




Vlastnosti hliníkových oken systém PONZIO PE 96 ve výše uvedených typových řadách jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1 až 3.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Šitbořice, dne: 15. 1. 2026


Radomír Zelinka
ředitel společnosti

 **PRAMOS®**
PRAMOS, a.s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice
IČO: 63479087, DIČ: CZ63479087

- konec dokumentu -