

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/PO-HSHN/01-2026



Výrobek:

Zdvíže posuvné portály, systém Smartslide NEO

Typové označení:

PO-HSHN

Zamýšlené použití:

Zdvíže posuvné portály jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

**PRAMOS, a.s.
Brněnská 577, 691 76, Šitbořice
Česká republika
IČ: 63479087**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Harmonizovaná norma: **EN 14351 – 1 + A2:2016**

Posuzování a ověřování vlastností:

Oznámený subjekt č. 0757 – IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim provedl zkoušku typu výrobku. K těmto zkouškám byly vydány a pro zpracování tohoto prohlášení o vlastnostech byly použity následující dokumenty vydané IFT Rosenheim GmbH .

Zkušební protokol č. 23-001713-PR01 ze dne 17. 4. 2023

Klasifikační protokol č. 23-001713-PR01 ze dne 17. 4. 2023

Další uvedené údaje jsou převzaté z doplňujících zkušebních a výpočtových protokolů dodaných autorizovanou osobou a podkladů dodaných výrobcem profilového systému.

Vlastnosti jsou uvedeny dle typů v tabulkách na následujících stranách.

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/PO-HSHN/01-2026



Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 – Zdvíže posuvné portály Smartslide NEO – rozměr vzorku 1900 mm x 2200 mm

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu / zkušební tlak	Třída C2/B3		EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A		EN 14351-1+A2
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	NPD		EN 14351-1+A2
Nebezpečné látky	neuvolňuje		EN 14351-1+A2
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD		EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti	NPD		EN 14351-1+A2
Součinitel prostupu tepla * hodnoty jsou deklarovány pro uvedená zasklení s použitím izolačních rámečků v následujícím pořadí: Chromatech ultra – Ψ 0,037 SWISSPACER U – Ψ 0,030 Hodnoty pro rozměr 1480 x 2180 mm	$U_g = 0,6$	0,92 / 0,90 W/(m ² .K)*	EN 14351-1+A2
	$U_g = 0,5$	0,85 / 0,83 W/(m ² .K)*	EN 14351-1+A2
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6$	0,50	EN 14351-1+A2
	$U_g = 0,5$	0,47	EN 14351-1+A2
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,6$	0,71	EN 14351-1+A2
	$U_g = 0,5$	0,68	EN 14351-1+A2
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A2

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/PO-HSHN/01-2026




Vlastnosti posuvně zdvižných portálů, systém **Smartslide NEO** jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Šitbořice, dne 10. 2. 2026


Radomír Zelinka
ředitel společnosti

 **PRAMOS®**
PRAMOS, a.s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice
IČO: 63479087, DIČ: CZ63479087

- konec dokumentu -