

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/HD-P-PE78FOLD/01-2026



Výrobek:

Hliníkové skládací dveře, systém PONZIO PE 78 FOLD HI

Typové označení:

HD-P-PE78FOLD

Zamýšlené použití:

Dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

**PRAMOS, a.s.
Brněnská 577, 691 76, Šitbořice
Česká republika
IČ: 63479087**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006 + A2:2016**

Posuzování a ověřování vlastností:

Oznámený subjekt č. 1488 – ITB Varšava, Filtrowa 1, Varšava, Polsko provedl zkoušku typu výrobku. K této zkoušce byl vydán a pro zpracování tohoto prohlášení o vlastnostech byl použit následující dokument vydaný ITB Varšava:

Klasifikační protokol č. 01561/21R150NZE/EN ze dne 27. 9. 2022

Další uvedené údaje jsou převzaté z doplňujících zkušebních a výpočtových protokolů a dokumentace dodavatele profilového systému PONZIO Polska Sp. z o.o.

Vlastnosti výrobku jsou uvedeny v tabulce.

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/HD-P-PE78FOLD/01-2026



Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 – Hliníkové skládací dveře, čtyřkřídlé, rozměr vzorku 5000 x 2500 mm

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem průhyb rámu / zkušební tlak	Třída C3		EN 14351-1+A2:2016
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E1200		EN 14351-1+A2:2016
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A2:2016
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A2:2016
Součinitel prostupu tepla U_b Zasklení trojskly s odpovídající hodnotou U_g 1. hodnota platí při použití rámečku Chromatech ultra F – Ψ 0,043, 2. hodnota platí při použití rámečku SWISSPACER Ultimate – Ψ 0,031 Hodnoty U_b platí pro profilaci PE 78 FOLD HI	$U_g = 0,6$	1,1; 1,0 W/(m ² .K)	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,99; 0,97 W/(m ² .K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6$	0,50	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,47	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,6$	0,71	EN 14351-1+A2:2016
	$U_g = 0,5$	0,68	
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A2:2016

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/HD-P-PE78FOLD/01-2026




Vlastnosti hliníkových skládacích dveří systém PONZIO PE 78 FOLD jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Šitbořice, dne: 1. 7. 2026


Radomír Zelinka
ředitel společnosti

 **PRAMOS®**
PRAMOS, a.s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice
IČO: 63479087, DIČ: CZ63479087

- konec dokumentu -